

Chariot de transport RU-KW

Pour le transport en atelier ou vers le chantier

Équipements

- Dossieret et plateforme recouvertes d'un profilé en caoutchouc résistant à l'usure et aux peintures hydrosolubles
- Avec 4 crochets de grue, 4 arceaux d'engagement des fourches de chariot élévateur
- Roues amovibles pour blocage sur un moyen de transport
- Mobile sur 4 roues polyamides pivotantes Ø 150 mm, dont 2 avec frein
- Avec arceaux d'accrochage de sangles d'arrimage
- Différents modèles ;
 - * Adaptés au transport routier : RU-KW-2000 et RU-KWI-2000
 - * Adaptés au transport avec chariot élévateur et grue : RU-KW-2000S, RU-KWI-2000S25 et RU-KW-3000S30
- Chariot RU-KWI-2000 emboîtable à l'état vide pour un encombrement réduit lors des transports retour ou stockage



Données techniques

Type	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur d'appui (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)
RU-KW-1600	656000	1600	980	1870	1600	700	105
RU-KW-2000	6570000	2000	980	1870	1600	700	85
RU-KW-1600S	6580000	1600	980	1950	1600	700	
RU-KW-2000S	6590000	2000	980	1950	1600	700	90
RU-KWI-1600	6610000	1600	980	1900	1500	700	
RU-KWI-2000	6620000	2120	950	1900	1500	700	78
RU-KW-2000S25	10521000	2000	1080	2650	2250	700	98
RU-KW-3000S30	1012000	3000	1200	2900	2500	900	168

Options	5353-1	Roue diamètre 150 sans frein
	5354-1	Roue diamètre 150 sans frein
	5353	Roue diamètre 150 sans frein
	5354	Roue diamètre 150 sans frein
	6750000	Bride de sécurité pour fixer les menuiseries sur le chariot
	6817	Un jeu de deux rallonges extensibles pour étendre la surface d'appui des menuiseries sur le dossieret