

Convoyeur vertical à rouleaux RU-R

Pour le transport et transfert vertical d'éléments de menuiseries

Équipements

- Eléments de base et rallonges dans les longueurs 2.000 mm et 3.000 mm
- Lignes de convoyages à rouleaux sur grandes longueurs, composées de plusieurs éléments juxtaposés
- Composants de l'installation à définir en fonction du plan d'implantation
- Pièces d'installation au choix en différentes versions selon le domaine d'utilisation des convoyeurs à rouleaux :
 - * Dosseret avec 4 rails de feutre (pour bois sur de courtes distances de transport)
 - * Dosseret avec 3 ou plus de rails de roulettes PVC, et une latte de feutre. Diamètre des roulettes 25 mm)
 - * Dosseret avec 3 rails de roulettes en caoutchouc et d'une latte de feutre, Diamètre des roulettes 48 mm, Entraxe des rouleaux 50 mm ou 25 mm (pour bois sur de longues distances de transport) Plateforme du convoyeur dans différentes variantes, avec garniture de rouleaux acier ou PVC qui diffèrent par leur longueur et leur entraxe et qui sont adaptées aux différentes applications. Butées escamotables de débordement disponibles
 - * Dégagement de pièces d'appui
 - * Sécurité anti-débordement comme protection contre les dommages dus au basculement
 - * Dispositif de rotation à 360°
 - * Béquilles de montage supplémentaires



Données techniques

Longueur utile	Unité de base Dosseret avec			Rallonges Dosseret avec		
	Rail de feutre	Rails de roulettes	Rails de roulettes gomme	Bandes de feutre	Rails de roulettes	Rails de roulettes gomme
Longueur 2000 mm						
200 mm en une pièce	1700000	1900000	2150000	1800000	2010000	2260000
500 mm en une pièce	1750000	1950000	2200000	1850000	2060000	2310000
500 mm 7 rouleaux par axe	1730000	1930000	2180000	1830000	2040000	2290000
650 mm 9 rouleaux par axe	1740000	1940000	2190000	1840000	2050000	2300000
500 mm 5 rouleaux par axe	1780000	1990000	2250000	1880000	2100000	2350000
Longueur 3000 mm						
200 mm en une pièce	2400000	2650000	2900000	2510000	2760000	3010000
500 mm en une pièce	2450000	2700000	2950000	2560000	2810000	3060000
500 mm 7 rouleaux par axe	2430000	2680000	2930000	2540000	2790000	3040000
650 mm 9 rouleaux par axe	2440000	2690000	2940000	2550000	2800000	3050000
500 mm 5 rouleaux par axe	2480000	2740000	2990000	2590000	2860000	3100000
Longueurs spécifiques sur demande avec couronnes de pivotement						
Longueur 3500 mm, Longueur 4000 mm						
500 mm 7 rouleaux par axe	3200000	3210000	3220000	3300000	3310000	3320000