

Table d'assemblage et de montage RU-SA

Spécialement étudiée pour le montage à l'horizontale de châssis.
Poste tampon et de transfert.

Équipement

- Construction soudée robuste, aussi pour des charges élevées
- Différents recouvrements disponibles, au choix feutre, profilés PVC ou caoutchouc et rails de roulettes caoutchouc
- Roues pivotantes avec dispositif de blocage (en option)
- Tablette pour déposer matériel et outils sous la plateforme de la table
- Hauteur de travail réglable de 850 à 1100 mm
- Bras extensibles ou pivotants pour l'élargissement de la plateforme de travail
- 4 raccords d'air comprimé et 5 raccords électriques
- Rallonges rabattables manuellement ou pneumatiquement pour combler les vides entre deux tables
- Montage d'une scie double à parcloses
- 45 ° dégagement pour passages homme
- Possibilité d'intégrer des tables levantes pivotantes



Données techniques

Type	Référence	Dimensions L x B (mm)	Poids (kg)
RU-SA-2000G-1,4	9370000	2000 x 1400	85
RU-SA-2000A-1,4	937-100	2000 x 1400	85
RU-SA-2500G-1,4	9380000	2500 x 1400	92
RU-SA-2500A-1,4	938-100	2500 x 1400	92
RU-SA-3000G-1,4	9390000	3000 x 1400	97
RU-SA-3000A-1,4	939-100	3000 x 1400	97
RU-SA-2000G-1,6	937-200	2000 x 1600	97
RU-SA-2000A-1,6	937-300	2000 x 1600	97
RU-SA-2500G-1,6	938-200	2500 x 1600	105
RU-SA-2500A-1,6	938-300	2500 x 1600	105
RU-SA-3000G-1,6	939-200	3000 x 1600	112
RU-SA-3000A-1,6	939-300	3000 x 1600	112

Autres versions sur demande