

Table de montage basculante RU-MKS-2,0

Avec dispositif de blocage pneumatique RU-TKE et poste d'engondage pour vantaux de porte



Équipements

- Plage de serrage de 400 à 3000 mm, 4 traverses extensibles pneumatiquement, Inclinaison après engondage du vantail.
- Le nombre de traverses extensibles pneumatiquement sera défini selon l'utilisation du poste dans la fabrication de portes ou fenêtres.
- Basculement pneumatique de l'horizontal à la verticale.
- Capacité, charge max de 150kg à 400kg avec équipement complémentaire.

Données techniques

Type	Référence	Dimensions de base (mm)	Dimensions en extension (mm)	Équipement	Charge max (kg)
RU-MKS-2,0	8830000	2000 x 1750	4500 x 2500	Caoutchouc	150
RU-MKS-2/400	8830100	2000 x 1750	4500 x 2500	Caoutchouc	400
Convoyeur pneumatique à rouleaux	5582				
Dispositif de blocage	7049				
Dispositif de basculement	6760				
Enrouleur de tuyau	902-500				
RU-TKE	9600000		2800 x 1200		60
Dispositif de levage hydraulique	6635-1				
RU-REV dispositif de susp.	6407				
Escaliers à 2 marches	6697				