



Aide au positionnement avec transport télescopique

RU-AHT

Le **dispositif d'aide au positionnement RU-AHT** permet la pose de profilés sur des machines telles que scies à onglet doubles, installations de laminage, machines à pont, magasins de pose, centres d'usinage, etc. par une seule personne. Il n'est plus nécessaire de « soulever au-dessus de la tête » les profilés. Les temps d'arrêt des employés sont réduits grâce à un travail ergonomique. Pour les profilés lourds, le deuxième employé n'est plus nécessaire. Le taux d'utilisation de la machine suivante, sur laquelle le profilé est posé est considérablement augmenté. Le processus de pose peut être adapté de manière optimale aux conditions grâce aux possibilités de réglage conditions. Il est également possible de retirer les barres profilées de la machine et de les remettre en place dans la palette de profilés sont également possibles.



Équipements

- Réglage de la vitesse du dispositif de levage pneumatique via une vanne rotative. (pour RU-AH)
- Réglage de la vitesse du dispositif de transport transversal à moteur électrique via un bouton rotatif.
- Butée de hauteur réglable dans les rails en C à l'aide d'un levier de serrage. La hauteur de levage possible est comprise entre 360 mm minimum et 1350 mm maximum pour le modèle RU-AH et entre 500 mm et 1450 mm pour le modèle RU-AH-T, à partir du sol.

Équipements

- Butée transversale montée dans des rails en C, réglable à l'aide d'un levier de serrage. La course transversale peut aller de 1 200 mm minimum à 1 950 mm maximum sur le modèle RU-AH. Sur le modèle RU-AH-T, la course transversale peut atteindre 2 500 mm maximum, dont 1 300 mm en extension télescopique.
- Dispositif de rotation pour régler l'installation pour un travail à gauche et à droite.
- Installation mobile sur 4 roulettes pivotantes avec frein.
- Pupitre de commande avec câble de 9 m de long. Différents modes de travail peuvent être réglés pour les différentes applications.