



Chariot de transport en atelier et par camion

RU-KW-S

Le **chariot de commission RU-KW-S** est conçu dans une version à un côté et est adapté à une utilisation flexible sur les chantiers. Sa construction est conçue pour une capacité de charge élevée et offre des caractéristiques d'équipement pour différentes exigences de transport.

Le chariot est équipé d'étriers pour le levage par chariot élévateur, d'œilletons pour grue et d'étriers pour la fixation avec des sangles d'arrimage, ce qui permet de nombreuses possibilités de manipulation et de fixation. Il est mobile grâce à des roulettes pivotantes en plastique, dont deux sont équipées d'un dispositif de blocage, les roulettes pivotantes étant amovibles. Sa construction robuste garantit une utilisation sûre et efficace dans l'entrepôt, dans la production ou chez le client final.



Équipements

- Partie de l'installation et surface d'installation recouvertes d'un profilé en caoutchouc résistant à l'usure et aux peintures hydrosolubles.
- Avec quatre crochets de levage, quatre étriers pour chariot élévateur et quatre supports pour sangles d'arrimage.
- Roulettes pivotantes amovibles, garantissant ainsi une bonne stabilité du chariot de commissionnement sur le camion.
- Mobile grâce à 4 roulettes pivotantes en polyamide Ø 175 mm, dont 2 avec dispositif d'arrêt. Également disponible avec 4 roulettes pivotantes en caoutchouc Ø 160 mm.
- Dispositif de support et de serrage pour sécuriser les fenêtres placées sur le chariot de commissionnement.