



Table basculante d'assemblage capacité de charge 400kg

RU-MKSE-P4R

La **table basculante d'assemblage RU-MKSE-P4R** se distingue par une surface d'appui entièrement modulable, composée de trois traverses, dont celle du milieu est réglable et celle du haut fixée à la rallonge. La surface peut être étendue en largeur, en hauteur et en profondeur afin de s'adapter aux différentes configurations de travail. Équipée d'un dispositif de basculement pneumatique et d'un convoyeur à rouleaux pivotant manuellement sous le niveau de la table, elle facilite la manipulation et le positionnement des pièces. Le convoyeur offre une hauteur réglable de 330 à 380 mm, tandis que la hauteur de travail peut être ajustée de 920 à 970 mm. Le déplacement est assuré par des galets à boudins avec frein de stationnement pneumatique, associés à des rails de roulement adaptés aux besoins. En option, une plate-forme de travail réglable hydropneumatiquement peut compléter l'équipement, avec également la possibilité d'un revêtement en feutre.



Équipements

- Surface d'appui composée de trois traverses, dont celle du milieu est réglable et celle du haut est fixée à la rallonge
- Surface d'appui avec rallonge en largeur, en hauteur et en profondeur
- Dispositif de basculement pneumatique
- Convoyeur à rouleaux pivotant manuellement sous le niveau de la table, longueur des rouleaux 100 mm, hauteur du convoyeur à rouleaux réglable de 330 à 380 mm en position verticale de la table
- Hauteur de travail réglable horizontalement de 920 à 970 mm.
- Dispositif de déplacement via des galets à boudins avec frein de stationnement pneumatique, rails de roulement selon les besoins
- En option avec plate-forme de travail réglable hydropneumatiquement
- Revêtement en feutre disponible