



Chariot basculant et suspendu pour vantail de porte

RU-TKE-AP

Le **chariot basculant et suspendu RU-TKE-AP** est un dispositif qui permet à une seule personne d'accrocher et de déplacer des vantaux de porte. En combinaison avec des convoyeurs à rouleaux, des chariots à compartiments et des tables de travail, il est possible de fabriquer des éléments de porte dans leur intégralité sans avoir à soulever de pièces lourdes.



Équipements

- Mobile grâce à 4 roulettes pivotantes, toutes équipées d'un frein
- Surface d'installation réglable en hauteur sous forme de convoyeur à rouleaux, longueur des rouleaux 150 mm
- Rabattable à l'horizontale
- Surface d'appui composée de 3 traverses avec revêtement en caoutchouc
- La traverse supérieure est extensible de 1 900 mm à 3 000 mm au-dessus du convoyeur à rouleaux et équipée d'un rail de guidage et de maintien rabattable pour des profondeurs de construction allant jusqu'à 140 mm.
- Dispositif de basculement pneumatique avec verrouillage en position finale verticale. Le raccordement pneumatique peut ainsi être déconnecté et le chariot devient mobile pour l'accrochage du vantail.
- Réglage de l'inclinaison du convoyeur à rouleaux comme aide à l'accrochage.
- Pour accrocher le vantail dans un cadre vertical : dispositif de levage électrique de 240 mm fonctionnant sur batterie ou hydraulique de 275 mm fonctionnant avec une pompe à pied.