



Table basculante pour le montage des vantaux de porte

RU-TMK

Le **poste de travail RU-TMK** idéal pour les éléments lourds qui usinés horizontalement ou verticalement à l'intérieur et à l'extérieur. Table basculante avec deux vérins pneumatiques, capacité de charge 150 kg. Deux longerons de 1 200 mm de long, réglables manuellement en hauteur, recouverts au choix de feutre, de brosses ou de bandes en caoutchouc. Dans la zone du convoyeur à rouleaux se trouvent 2 plaques de support qui sont pivotées en position basculée horizontale. Dispositif de retournement vertical composé d'un convoyeur à rouleaux avec dispositif de rotation à 180°, d'un guidage télescopique stable à gauche et à droite et d'une unité de serrage horizontale. Pour retourner l'élément de l'intérieur vers l'extérieur, celui-ci est basculé de la position horizontale à la position verticale à 83°.

Positionné et serré sur les unités de serrage pneumatiques. Le convoyeur à rouleaux avec l'élément serré est retiré, pivoté à 180° et ramené en arrière, les dispositifs de serrage sont desserrés, l'élément est positionné sur les longerons d'appui. L'unité de serrage se compose de deux paires de vérins de serrage disposés horizontalement dans la zone du convoyeur à rouleaux, qui peuvent être réglés en fonction de la largeur de l'élément. Sur le côté, une unité de serrage réglable pneumatiquement en hauteur avec deux vérins de serrage disposés horizontalement. Hauteur de serrage d'environ 1100 mm au-dessus du convoyeur à rouleaux, plage de serrage pour des épaisseurs d'éléments de 50 à 120 mm.

